

1136600

formátovací pila s předřezem P315

technická specifikace

rozměry pracovního stolu	860 x 560	mm
rozměry formátovacího vozíku	3200 x 350	mm
naklápění pilového kotouče	0 - 45	°
max. výška řezu s kotoučem Ø 315 mm	105	mm
max. výška řezu s kotoučem Ø 315 mm při 45°	73	mm
max. průměr pilového kotouče	315 / 30	mm
otáčky hlavního pilového kotouče	4000 / 4800	ot/min
průměr hrdla odsávání	100	mm
max. délka řezu s předřezem	3350	mm
max. délka řezu mezi dorazy	3200	mm
max. šířka řezu	1300	mm
výkon hlavního elektromotoru	4	kW / 50Hz
výkon elektromotoru předřezové jednotky	0,55	kW / 50Hz
hladina hluku dle normy EN 27960	81,2 - 83,9	dB (A)

standardní vybavení

eloxovaný formátovací stul z hliníkové slitiny pohybující se na vedení z kalené oceli s možností velmi přesného nastavení
pokosové pravítko s dorazy na přidavném rámu formátovacího vozíku se stupnicí 10°, 15°, 22.5°, 30°, 45° a možností rychlé aretace na 90°
rychlé nastavení pravítka na 90°, 10°, 15°, 22.5°, 30°, 45° pro udržení nezměněné pozice zarážek vzhledem k pilovému kotouči
snadná změna rychlosti otáček z pracovního stolu
aretace formátovacího stolu v jakékoli pozici
eloxované hliníkové profily
rukojeť pro posun formátovacího vozíku
úhlové pravítko z profilu a zarážkou
náklon kotouče s gravitačním odečtem
bezpečnostní mikrospínač na dveřích
magnetotermální ochrana proti přetížení
uzamykatelný hlavní vypínač
STOP tlačítko
elektromagnetická brzda
kryt pily vyhovující normám CE
boční rozšíření výstupního stolu
zobrazení otáček na displeji.

Kód		
1136600	formátovací pila s předřezem P315	
	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
03/01	230V/50Hz nebo 220V/60Hz	
06/02	Hlavní elektromotor 5.5 kW (7.5 HP)	

45/00	Šířka řezu na paralelním pravítku 1100 mm	
45/03	Šířka řezu na paralelním pravítku 1500 mm	
60/04	Eloxovaný formátovací stůl s délkou 3800 mm	
60/08	Eloxovaný formátovací stůl s délkou 3200 mm s pojezdem po tyčích	
60/09	Eloxovaný formátovací stůl s délkou 3800 mm s pojezdem po tyčích	
61/10	Automatický start hvězda / trojúhelník	
76/01	Profilové pokosové pravítko s dorazem	
80/02	Pneumatický přítlak materiálu 1 válec	
87/01	Tepelná ochrana proti přetížení do 4 kW (5.5 HP)	
87/02	Tepelná ochrana proti přetížení 5.5 - 7.5 kW (7.5 - 10 HP)	
88/01	STOP tlačítko (jen s ochranou proti přetížení)	
3350123	Přídavný stůl s kolejnici	
3350128	Přídavný stůl s kolejnici pro stůl s pojezdem po tyčích	
3380223	Pneumatický přítlak pro celou délku 3200 mm (využitelná délka 3000 mm)	
3380225	Pneumatický přítlak pro celou délku 3800 mm (využitelná délka 3600 mm)	
3515005	Doraz pro paralelní řezy na vozíku	

