Vladimír Čapek

Verdek 88, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 620 100, 777 250 981, fax 499 620 100
info@capek-drevokovo.cz, www.capek-drevokovo.cz

1138100

formátovací pila s předřezem P3200-08 Nx

technická specifikace

rozměry pracovního stolu	1030 x 680	mm
rozměry formátovacího vozíku	3200 x 400	mm
max. délka řezu s předřezem	3420	mm
max. délka řezu mezi dorazy	3400	mm
max. šířka řezu	1300	mm
naklápění pilového kotouče	0 - 45	°
max. průměr pilového kotouče	500	mm
max. výška řezu s kotoučem O 500 mm	177	mm
max. výška řezu s kotoučem O 500 mm při 45°	133	mm
otáčky hlavního pilového kotouče	3000 / 3600 / 4200	ot/min
průměr hrdla odsávání	120	mm
výkon hlavního elektromotoru	7,5	kW / 50Hz
výkon elektromotoru předřezové jednotky	0,55	kW / 50Hz
hladina hluku dle normy EN 27960	84,4 - 86,3	dB (A)

standardní vybavení

eloxovaný formátovací vozík z hliníkové slitiny pohybující se na vedení z kalené oceli s možností velmi přesného nastavení
elektromotorický zdvih a sestup pilového kotouče
elektromotorické naklápění pilového kotouče s digitálním ukazatelem
elektromotorické horizontální krokové nastavení předřezu
elektromotorické vertikální nastavení předřezu
aretace formátovacího vozíku v jakékoli pozici
eloxované hliníkové profily
pokosové pravítko s dorazy na přídavném rámu formátovacího vozíku se stupnicí 10°,15°, 22.5°, 30°, 45° a možností rychlé aretace na 90°
rychlé nastavení pravítka na 90°, 5°, 22.5° pro udržení nezměněné pozice zarážek vzhledem k pilovému kotouči
excentrické upínání materiálu
profilové pokosové pravítko s dorazem
mikrometrické nastavení dorazu pravítka
snadná změna rychlosti otáček z pracovního stolu
boční rozšíření stolu
rukojeť pro posun formátovacího vozíku
elektrická instalace vyhovující normám CE
bezpečnostní mikrospínač na dveřích
magnetotermální ochrana proti přetížení
uzamykatelný hlavní vypínač
stop tlačítko
elektromagnetická brzda
horní kryt pilového kotouče vyhovující normám CE
zobrazení otáček pilového kotouče

Kód		
1138100	**formátovací pila s předřezem P3200-08 Nx**	
	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
03/01	230V/50Hz nebo 220V/60Hz	
45/03	Šířka řezu na paralelním pravítku 1500 mm	
59/04	Digitální ukazatel pro horizontální posun předřezové jednotky	
60/04	Eloxovaný formátovací stůl s délkou 3800 mm	
61/01	Ovládání hlavního elektromotoru a motoru předřezové jednotky na formátovacím stole s automatickým rozběhem hvězda / trojúhelník (není dostupný s post-formingem)	
61/10	Automatický start hvězda / trojúhelník (je povinný s motorem 7,5 kW 220/ 230V)	
75/02	Úhlovací pravítko s elektronickým displejem se dvěma STD překlopnými dorazy a jedním překlopným dorazem s přesným elektronickým ukazatelem, s možností odměření i obou STD dorazů	
80/02	Pneumatický přítlak materiálu 1 válec (max. tluošťka materiálu je 160 mm)	
P02	Post-forming s pohyblivým předřezovým pilovým kotoučem d.20mm vyhovujícím normám CE: řezná kapacita předřezu 50mm v 90°; pilový trapézový kotouč d.300x30x3,2mm Z96; předřezový pilový kotouč d.230x20x3,3mm Z64; motor předřezu 0,75 kW	
3003543	Rozšíření přídavného stolu	
3003661	Přídavný doraz pravítka s mikrometrickým nastavením	
3350125	Přídavný stůl s kolejnicí	
3380223	Pneumatický přítlak pro celou délku 3200 mm (využitelná délka 3000 mm)	
3380225	Pneumatický přítlak pro celou délku 3800 mm (využitelná délka 3600 mm)	
3410415	Polohovatelný laser	
3515006	Doraz pro paralelní řezy na vozíku	
3515007	Doraz pro paralelní řezy na vozíku s elektronickým displejem	