

1137600

formátovací pila s předřezem P350 Sx

technická specifikace

rozměry pracovního stolu	1000 x 560	mm
rozměry formátovacího vozíku	3200 x 350	mm
max. délka řezu s předřezem	3350	mm
max. délka řezu mezi dorazy	3600	mm
max. šířka řezu	1300	mm
naklápění pilového kotouče	0 - 45	°
max. výška řezu s kotoučem Ø 350 mm při 45°	81	mm
max. výška řezu s kotoučem Ø 350 mm	118	mm
otáčky hlavního pilového kotouče	3000 / 4600	ot/min
průměr hrdla odsávání	100	mm
výkon hlavního elektromotoru	4	kW / 50Hz
výkon elektromotoru předřezové jednotky	0,55	kW / 50Hz
hladina hluku dle normy EN 27960	81,2 - 83,9	dB (A)

standardní vybavení

eloxovaný formátovací stůl z hliníkové slitiny pohybuující se na vedení z kalené oceli s možností velmi přesného nastavení
pokosové pravítko s dorazy na přídavném rámu formátovacího vozíku se stupnicí 10°, 15°, 22.5°, 30°, 45° a možností rychlé aretace na 90°
rychlé nastavení pravítka na 90°, 10°, 15°, 22.5°, 30°, 45° pro udržení nezměněné pozice zarážek vzhledem k pilovému kotouči
snadná změna rychlosti otáček z pracovního stolu
aretace formátovacího stolu v jakékoli pozici
eloxované hliníkové profily
rukojeť pro posun formátovacího vozíku
excentrické upínání materiálu
paralelní pravítko s digitálním odečtem
elektromotorické nastavení předřezu s automatickým vypínáním
elektromotorický zdvih a sestup pilového kotouče s elektronickým programátorem
elektromotorické naklápění pilového kotouče s elektronickým programátorem
digitální ukazatel otáček pilového kotouče
digitální ukazatel naklápění pilového kotouče
digitální ukazatel zdvihu pilového kotouče
elektrická instalace vyhovující normám CE
bezpečnostní mikrospínač na dveřích
magnetotermální ochrana proti přetížení
uzamykatelný hlavní vypínač
STOP tlačítko
elektromagnetická brzda
kryt pily vyhovující normám CE
boční rozšíření výstupního stolu

Kód		
1137600	formátovací pila s předřezem P350 Sx	
	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
03/01	230V/50Hz nebo 220V/60Hz	
06/02	Hlavní elektromotor 5.5 kW (7.5 HP)	
06/10	Jednofázový motor 2,2 kW	
06/11	Jednofázový motor 3 kW	
36/14	Odnímatelný bezpečnostní kryt kotouče s paralelgramem	
45/03	Šířka řezu na paralelním pravítku 1500 mm	
60/04	Eloxovaný formátovací stůl s délkou 3800 mm	
60/08	Eloxovaný formátovací stůl s délkou 3200 mm s pojezdem po tyčích	
60/09	Eloxovaný formátovací stůl s délkou 3800 mm s pojezdem po tyčích	
61/03	Spouštění stroje na formátovacím stole	
61/10	Automatický start hvězda / trojúhelník	
75/02	Úhlovací pravítko s elektronickým displejem se dvěma STD překlopnými dorazy a jedním překlopným dorazem s přesným elektronickým ukazatelem, s možností odměření i obou STD dorazů	
76/01	Profilové pokosové pravítko s dorazem	
80/02	Pneumatický přítlak materiálu 1 válec (jen pro verze C, CL, CF)	
87/01	Tepelná ochrana proti přetížení do 4 kW (5.5 HP)	
87/02	Tepelná ochrana proti přetížení 5.5 - 7.5 kW (7.5 - 10 HP)	
88/01	STOP tlačítko (jen s ochranou proti přetížení)	
3350123	Přídavný stůl s kolejnici	
3350128	Přídavný stůl s kolejnici pro stůl s pojezdem po tyčích	
3380223	Pneumatický přítlak pro celou délku 3200 mm (využitelná délka 3000 mm)	
3380225	Pneumatický přítlak pro celou délku 3800 mm (využitelná délka 3600 mm)	
3515009	Doraz pro paralelní řezy s dýchovacím systémem	
3515010	Doraz pro paralelní řezy s dýchovacím systémem a číslicovým displejem	
3515011	Doraz pro paralelní řezy s dýchovacím systémem pro stoly s pojezdem po tyčích	
3515012	Doraz pro paralelní řezy s dýchovacím systémem a číslicovým displejem pro stoly s pojezdem po tyčích	

