Vladimír Čapek

Verdek 88, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 620 100, 777 250 981, fax 499 620 100
info@capek-drevokovo.cz, www.capek-drevokovo.cz

1137800

formátovací pila s předřezem P450 Nx

technická specifikace

rozměry pracovního stolu	1030 x 680	mm
rozměry formátovacího vozíku	3200 x 350	mm
max. délka řezu s předřezem	3350	mm
max. délka řezu mezi dorazy	3600	mm
max. šířka řezu	1300	mm
naklápění pilového kotouče	0 - 45	°
max. výška řezu s kotoučem O 450 mm	155	mm
max. výška řezu s kotoučem O 450 mm při 45°	110	mm
max. průměr pilového kotouče	450 / 30	mm
otáčky hlavního pilového kotouče	3000 / 3600 / 4200	ot/min
průměr hrdla odsávání	120	mm
výkon hlavního elektromotoru	5,5	kW / 50Hz
výkon elektromotoru předřezové jednotky	0,55	kW / 50Hz
hladina hluku dle normy EN 27960	84,4 - 86,3	dB (A)

standardní vybavení

eloxovaný formátovací stůl z hliníkové slitiny pohybující se na vedení z kalené oceli s možností velmi přesného nastavení
pokosové pravítko s dorazy na přídavném rámu formátovacího vozíku se stupnicí 10°, 15°, 22.5°, 30°, 45° a možností rychlé aretace na 90°
rychlé nastavení pravítka na 90°, 10°, 15°, 22.5°, 30°, 45° pro udržení nezměněné pozice zarážek vzhledem k pilovému kotouči
snadná změna rychlosti otáček z pracovního stolu
aretace formátovacího stolu v jakékoli pozici
eloxované hliníkové profily
rukojeť pro posun formátovacího vozíku
excentrické upínání materiálu
elektromotorické nastavení předřezu s automatickým vypínáním
elektromotorický zdvih a sestup pilového kotouče
elektromotorické naklápění pilového kotouče
digitální ukazatel otáček pilového kotouče
digitální ukazatel naklápění pilového kotouče
elektrická instalace vyhovující normám CE
bezpečnostní mikrospínač na dveřích
magnetotermální ochrana proti přetížení
uzamykatelný hlavní vypínač
STOP tlačítko
elektromagnetická brzda
kryt pily vyhovující normám CE
boční rozšíření výstupního stolu

Kód		
1137800	**formátovací pila s předřezem P450 Nx**	
	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
03/01	230V/50Hz nebo 220V/60Hz	
06/05	Hlavní elektromotor 7,5 kW (10 HP)	
45/03	Šířka řezu na paralelním pravítku 1500 mm	
60/04	Eloxovaný formátovací stůl s délkou 3800 mm	
60/08	Eloxovaný formátovací stůl s délkou 3200 mm s pojezdem po tyčích	
60/09	Eloxovaný formátovací stůl s délkou 3800 mm s pojezdem po tyčích	
61/03	Spouštění stroje na formátovacím stole	
61/10	Automatický start hvězda / trojúhelník	
61/17	Automatický rozběh hvězda / trojúhelník se spouštěním na vozíku	
76/01	Profilové pokosové pravítko s dorazem	
80/02	Pneumatický přítlak materiálu 1 válec	
87/02	Tepelná ochrana proti přetížení 5.5 - 7.5 kW (7.5 - 10 HP)	
88/01	STOP tlačítko (jen s ochranou proti přetížení)	
3350123	Přídavný stůl s kolejnicí	
3350128	Přídavný stůl s kolejnicí pro stůl s pojezdem po tyčích	
3380223	Pneumatický přítlak pro celou délku 3200 mm (využitelná délka 3000 mm)	
3380225	Pneumatický přítlak pro celou délku 3800 mm (využitelná délka 3600 mm)	
3515009	Doraz pro paralelní řezy s dýhovacím systémem	
3515010	Doraz pro paralelní řezy s dýhovacím systémem a číslicovým displejem	
3515011	Doraz pro paralelní řezy s dýhovacím systémem pro stoly s pojezdem po tyčích	
3515012	Doraz pro paralelní řezy s dýhovacím systémem a číslicovým displejem pro stoly s pojezdem po tyčích	

Vladimír Čapek, Verdek 88, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 620 100, 777 250 981, fax: 499 620 100, info@capek-drevokovo.cz, http://www.capek–drevokovo.cz
IČO: 145 58 530, DIČ: CZ5409142024, číslo účtu: 725846601/0100