

1134300

## formátovací pila s předřezem S150

### technická specifikace

naklápění pilového kotouče	0 - 45 °
max. výška řezu s kotoučem Ø 300 mm	100 mm
max. výška řezu s kotoučem Ø 300 mm při 45°	68 mm
max. průměr pilového kotouče	300 / 30 mm
max. průměr předřezového kotouče	120 / 20 mm
otáčky hlavního pilového kotouče	4000 ot/min
otáčky předřezového kotouče	8000 ot/min
průměr hrdla odsávání	100 mm
max. délka řezu s předřezem	1500 mm
max. délka řezu mezi dorazy	2400 mm
max. šířka řezu	1300 mm
výkon hlavního elektromotoru	3 kW / 50Hz
výkon elektromotoru předřezové jednotky	0,55 kW / 50Hz
hladina hluku dle normy EN 27960	82,4 - 84,6 dB (A)

### standardní vybavení

eloxovaný formátovací vozík z hliníkové slitiny pohybuující se na vedení z kalené oceli s možností velmi přesného nastavení  
kryt pilového kotouče  
eloxované hliníkové profily  
masivní vodící tyč pravítka  
elektroinstalace odpovídající normám CE  
bezpečnostní mikrospínač na dveřích  
magnetotermální ochrana proti přetížení  
stop tlačítko  
uzamykatelný hlavní vypínač  
elektromagnetická brzda  
boční rozšíření stolu  
bezpečnostní kryty

Kód		
<b>1134300</b>	<b>formátovací pila s předřezem S150</b>	
	<b>VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	
03/01	230V/50Hz nebo 220V/60Hz	
06/01	Hlavní elektromotor 4 kW (5,5 HP)	
06/02	Hlavní elektromotor 5.5 kW ( 7.5 HP)	
06/10	Jednofázový motor 2,2 kW	
06/11	Jednofázový motor 3 kW	
30/02	Elektromagnetická brzda	

59/03	Předřezová jednotka s nezávislým jednofázovým motorem	
60/05	Prodloužení vozíku 2000 mm	
76/01	Profilové pokosové pravítko s dorazem	
87/01	Tepelná ochrana proti přetížení do 4 kW ( 5.5 HP )	
87/02	Tepelná ochrana proti přetížení 5.5 - 7.5 kW ( 7.5 - 10 HP )	
88/01	STOP tlačítko (jen s ochranou proti přetížení)	
3380111	Pokosové pravítko s dorazem	
3515005	Doraz pro paralelní řezy na vozíku	

