

1134500

formátovací pila s předřezem S260

technická specifikace

naklápění pilového kotouče	0 - 45 °
max. výška řezu s kotoučem Ø 300 mm	100 mm
max. výška řezu s kotoučem Ø 300 mm při 45°	68 mm
max. průměr pilového kotouče	300 / 30 mm
max. průměr předřezového kotouče	120 / 20 mm
otáčky hlavního pilového kotouče	4000 ot/min
otáčky předřezového kotouče	8000 ot/min
průměr hrdla odsávání	100 mm
max. délka řezu s předřezem	2800 mm
max. délka řezu mezi dorazy	3200 mm
max. šířka řezu	1300 mm
výkon hlavního elektromotoru	4 kW / 50Hz
výkon elektromotoru předřezové jednotky	0,55 kW / 50Hz
hladina hluku dle normy EN 27960	81,2 - 83,9 dB (A)

standardní vybavení

eloxovaný formátovací vozík pohybující se na vedení z kalené oceli s možností velmi přesného nastavení
boční rozšíření stolu
kryt pilového kotouče
eloxované hliníkové profily
masivní vodící tyč pravítka
aretace vozíku v jakého-li pozici
elektroinstalace odpovídající normám CE
bezpečnostní mikrospínač na dveřích
magnetotermální ochrana proti přetížení
stop tlačítko
uzamykatelný hlavní vypínač
elektromagnetická brzda
bezpečnostní kryty

Kód		
1134500	formátovací pila s předřezem S260	
	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
03/01	230V/50Hz nebo 220V/60Hz	
06/02	Hlavní elektromotor 5.5 kW (7.5 HP)	
06/10	Jednofázový motor 2,2 kW	
06/11	Jednofázový motor 3 kW	
30/02	Elektromagnetická brzda	
59/03	Předřezová jednotka s nezávislým jednofázovým motorem	

76/01	Profilové pokosové pravítko s dorazem	
87/01	Tepelná ochrana proti přetížení do 4 kW (5.5 HP)	
87/02	Tepelná ochrana proti přetížení 5.5 - 7.5 kW (7.5 - 10 HP)	
88/01	STOP tlačítko (jen s ochranou proti přetížení)	
3380111	Pokosové pravítko s dorazem	
3515005	Doraz pro paralelní řezy na vozíku	

