

1314100

olepovačka hran B5

technická specifikace

rychlost posuvu	5,5	m/min
výška olepované hrany	10 - 45	mm
min. délka materiálu	110	mm
min. šířka materiálu (při min. délce 220 mm)	60	mm
max. tloušťka hrany v rolích	3	mm
max. tloušťka masivních náklížků	5	mm
max. výška hrany	50	mm
výška pracovní desky	850	mm
tlak vzduchu	6	barů
rozměry stroje (d x š x v)	2310 x 770 x 1230	mm
rozměry stroje s držákem cívky (d x š x v)	2650x 1050x 1230	mm
hmotnost	500	kg
instalovaný výkon	5	kW / 50Hz
průměr hrdla odsávání	100	mm
průměr hrdla odsávání par lepidla	60	mm

standardní vybavení

Automatická jednostranná olepovačka hran řízená programátorem pro tavné lepidlo (EVA). Stroj je vhodný pro opracování melaminu, PVC, ABS, dýhovaných dílců, papírových hran a masivních náklížků. Jednotlivý ocelový rám strojově opracovaný pro větší přesnost a konstrukční stabilitu. Podávací lamelový pás s velkými gumovými segmenty (80x72 mm) zajišťuje plynulý, bezpečný a přesný posuv materiálu s pohybem po vodičkách O15. Centrální nastavení přítlačného mostu s dvěma řadami pogumovaných kol na ložiskách.

TAVNÁ KOMORA

Tavná komora na lepidlo s teflonovým povrchem - kapacita 2kg lepidla, samostatný motor 0.33 kW pro pohyb lepicího válce. Ruční vyřazení jednotky. Řízený zastřihávací agregát. Automatická přítlačná jednotka se 2 válci, první O 80mm, druhý O 40mm.

KAPOVACÍ JEDNOTKA

Automaticky ovládaná kapovací jednotka vybavená 1 samostatným motorem 0.18 kW, 10.000 ot./min, s diagonálním elektropneumatickým pohybem a vertikálním řezem. Tato jednotka je vybavená dvojitým pilovým kotoučem O80/O80 mm pro přední i zadní řez. Zarážkami z chromované oceli pro minimální otěr materiálu.

FRÉZOVACÍ JEDNOTKA

Vybavená 1 motorem 0.55 kW 10.000 ot/min, (pro frézování pásky až do 5 mm). Jednotka je vybavena nástroji s SK plátky (O 75mm Z4 x R3, úkos/ masiv). Tato jednotka může frézovat masiv do tloušťky 5mm s manuálním nastavením jednotky.

Jednotka je vybavená vertikálními kopírovacími koly a horizontální kopírovací patkou.

Veškeré nastavení zobrazené na číselných ukazatelích. Ruční kola pro rychlé, bezpečné a snadné nastavení.

Stroj splňuje normu CE

Kód		
1314100	olepovačka hran B5	
	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
03/09	220V/50 Hz	
1G/02	Nahřívané vodítko ovládané z panelu	
P22	Jednotka profilových cidlin s poloměrem R3 + leštící jednotka (nemůže být kombinovaná s dalším rozšířením P24 - P32)	
P24	Ploché cidliny + leštící jednotka (nemůže být kombinovaná s dalším rozšířením P22, P32)	
P32	Jednotka profilových cidlin R3 + ploché cidliny + leštící jednotka (nemůže být kombinovaná s rozšířením P22 nebo P24)	

